



## Scheda tecnica Ledvance Downlight LED 35W 4000K 3325lm Ø200mm | DALI Dimmerabile

[Visualizza il prodotto](#)

### Dati tecnici

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| SKU                               | 230584                          |
| EAN                               | 4058075042117                   |
| Marca                             | Ledvance                        |
| Nome del fabbricante              | DL LED DALI 35W/4000K 230V IP20 |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                          |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                           |

### Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Luce d'Emergenza              | Senza luce di emergenza      |
| Inclinabile                   | No                           |
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Sostituto (Watt)              | 2x26                         |
| Potenza Lampada               | 35                           |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Sì, dimmerabile              |
| Codice Colore                 | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 100                              |
| Flusso Luminoso (Lumen)            | 3325                             |
| Efficienza (Lm/W)                  | 95                               |
| Fattore Potenza                    | >0.90                            |
| Indice di abbagliamento unificato  | < 28 - per corridoi e ripostigli |
| Copertura Ottica                   | PMMA (Polimetilmetacrilato)      |
| Compatibile per Esterni            | No                               |
| Tipo di Prodotto                   | Downlight LED                    |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Montaggio                      | Incasso        |
| Spazio richiesto (mm)          | 200            |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20           |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 40 |
| Alloggiamento                  | Alluminio      |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco         |
| Colore del Rivestimento        | Bianco         |
| Product Serie                  | Downlight      |

## Dimensioni

|               |     |
|---------------|-----|
| Altezza (mm)  | 67  |
| Diametro (mm) | 220 |

## Perché scegliere Lampadadiretta?

### Informazioni sul sensore


**Specialista** dell'illuminazione


 Piani di illuminazione **personalizzati**

Tipo di sensore
 

Nessun sensore


 Fino a **7 anni** di garanzia


 Resi facili entro **14 giorni**