

## Scheda tecnica Ledvance Reglette LED Linear Ultra Output 60W 6600lm - 830 Luce Calda | 150cm - Emergenza 3H



[Visualizza il prodotto](#)

### Dati tecnici

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| SKU                               | 243666                       |
| EAN                               | 4058075515376                |
| Marca                             | Ledvance                     |
| Nome del fabbricante              | LN UO 1500 60W/3000K EM LEDV |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 3 anni                       |
| Vita Media Utile (ora)            | 40000                        |

### Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Sostituto (Watt)              | 2x58                         |
| Potenza Lampada               | 60                           |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Codice Colore                 | 830 Bianco Caldo             |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 3000 Bianco Caldo            |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 6600                         |
| Efficienza (Lm/W)             | 110                          |

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Fattore Potenza   | >0.90        |
| Lampadina inclusa | Sì           |
| Lunghezza         | 150cm        |
| Tipo di Prodotto  | Reglette LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Montaggio                      | Superficie          |
| Connessione Infisso            | Morsetto senza viti |
| Copertura Ottica               | PC (Policarbonato)  |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20                |
| Protezione da impatti          | IK08 - 5 Joule      |
| Temperatura di Lavoro          | 0 to +35            |
| Alloggiamento                  | Acciaio             |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco              |
| Colore del Rivestimento        | Bianco              |
| Luce d'Emergenza               | 3 Ore               |
| Product Serie                  | Linear              |

## Dimensioni

|                |      |
|----------------|------|
| Lunghezza (mm) | 1500 |
| Larghezza (mm) | 62   |
| Altezza (mm)   | 74   |

## Perché scegliere Lampadadiretta?

### Informazioni sul sensore


**Specialista** dell'illuminazione


 Piani di illuminazione **personalizzati**

Tipo di sensore
 

Nessun sensore


 Fino a **7 anni** di garanzia


 Resi facili entro **14 giorni**