



Scheda tecnica Ledvance Pannello a LED Comfort Aluminium Bianca 33W 4320lm - 830 Luce Calda | 120x30cm

[Visualizza il prodotto](#)

Product Details

Product Serie **PANEL COMFORT**

Dati tecnici

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| SKU | 246921 |
| EAN | 4099854002731 |
| Marca | Ledvance |
| Nome del fabbricante | PL CMFT 1200 P 33W 830 PS LEDV |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni |
| Vita Media Utile (ora) | 70000 |

Informazioni tecniche

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia | LED Integrato |
| Sostituto (Watt) | 2x36 |
| Potenza Lampada | 33 |
| Voltaggio (V) | 220-240 |
| Dimmerabile | Non dimmerabile |
| Colore della Luce (Kelvin) | 3000K - Luce Calda |
| Codice Colore | 830 Luce Calda |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Lampadina inclusa | Sì |

| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 110 |
| Flusso Luminoso (Lumen) | 4320 |
| Efficienza (Lm/W) | 130 |
| Protezione da solidi e liquidi | IP40 |
| Protezione da impatti | IK02 - 0.20 Joule |
| Connessione Infixso | Terminale senza viti, 5 poli |
| Finitura del Riflettore | Opaca |
| Fattore Potenza | >0.90 |
| Tipo di Prodotto | Pannelli LED |
| Tipo di sensore | Nessun sensore |

Dettagli sulla plafoniera

| | |
|-----------------------------------|--|
| Montaggio | Incasso |
| Indice di abbagliamento unificato | < 25 - per corridoi, scale e ascensori |
| Copertura Ottica | PS (Polystyrene) |
| Temperatura di Lavoro | -10 to +50 |
| Luce d'Emergenza | Senza luce di emergenza |
| Colore dell'Apparecchio | Bianco |
| Alloggiamento | Alluminio |
| Colore del Rivestimento | Bianco |

Dimensioni

Dimensioni dei pannelli LED

Perché scegliere Lampadiretta?

120x30cm

Lunghezza (mm) 1195

Larghezza (mm) 295

Altezza (mm) 11



Specialista dell'illuminazione



Piani di illuminazione personalizzati