



Scheda tecnica Philips LED Luce pendente TrueLine SP530P Aluminum 34W 5000lm - 940 Bianco Freddo | 141x5.5cm - UGR <19 - Dali Dimmerabile - Miglior resa cromatica

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| SKU                               | 237280                                  |
| EAN                               | 8718699963705                           |
| Marca                             | Philips                                 |
| Nome del fabbricante              | SP530P LED50S/940 PSD PI5 SM2 L1410 ALU |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                                  |
| Vita Media Utile (ora)            | 70000                                   |

## Informazioni tecniche

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                   |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                         |
| Potenza Lampada               | 34                              |
| Dimmerabile                   | Sì, dimmerabile Dali            |
| Driver Incluso                | Sì                              |
| Codice Colore                 | 940 Bianco Freddo               |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo              |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 90-99 - Perfetta resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                          |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                    |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 5000                            |
| Efficienza (Lm/W)             | 147.1                           |

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Indice di abbagliamento unificato | < 19 - per uffici, biblioteche e aule |
|-----------------------------------|---------------------------------------|

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Fattore Potenza | >0.90 |
|-----------------|-------|

|           |          |
|-----------|----------|
| Montaggio | Pendente |
|-----------|----------|

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Tipo di Prodotto | LED Decorative Lighting |
|------------------|-------------------------|

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Protezione da solidi e liquidi | IP20 |
|--------------------------------|------|

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Protezione da impatti | IK02 - 0.20 Joule |
|-----------------------|-------------------|

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Temperatura di Lavoro | +10 to +40 |
|-----------------------|------------|

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Colore dell'Apparecchio | Alluminio |
|-------------------------|-----------|

|               |           |
|---------------|-----------|
| Alloggiamento | Alluminio |
|---------------|-----------|

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Colore del Rivestimento | Alluminio |
|-------------------------|-----------|

|               |          |
|---------------|----------|
| Product Serie | Trueline |
|---------------|----------|

## Dimensioni

|                |      |
|----------------|------|
| Lunghezza (mm) | 1409 |
|----------------|------|

|                |    |
|----------------|----|
| Larghezza (mm) | 55 |
|----------------|----|

|              |    |
|--------------|----|
| Altezza (mm) | 88 |
|--------------|----|

## Informazioni sul sensore

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

