



Scheda tecnica Noxion Pannello a LED Econox 32W 4400lm - 865 Luce del Giorno | 60x60cm - UGR <22 - Dali Dimmerabile - Philips Xitanium Driver



[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| SKU                               | 239493   |
| EAN                               | 8719157015387  |
| Marca                             | Noxion   |
| Nome del fabbricante              | NEW Noxion LED Panel Econox Xitanium DALI 32W 4400 lm 6500K 600x 600 |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 6 anni   |
| Vita Media Utile (ora)            | 70000  |
| Product Serie                     | Delta Pro  |

## Informazioni tecniche

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Tecnologia                     | LED Integrato                 |
| Voltaggio (V)                  | 220-240                       |
| Dimmerabile                    | Sì, dimmerabile Dali          |
| Codice Colore                  | 865 Luce Del Giorno           |
| Colore della Luce (Kelvin)     | 6500 Luce Del Giorno          |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)  | 80-89 - Buona resa cromatica  |
| Colore Chiaro                  | Bianco                        |
| Impostazione del Colore        | Colore unico                  |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20                          |
| Protezione da impatti          | IK02 - 0.20 Joule             |
| Connessione Infisso            | GST18i3 (2x1 mm) maschio 0,5m |

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Driver Incluso   | Sì           |
| Fattore Potenza  | >0.90        |
| Tipo di Prodotto | Pannelli LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Montaggio                         | Incasso                        |
| Indice di abbagliamento unificato | < 22 - per corridoi e ingressi |
| Copertura Ottica                  | PS (Polystyrene)               |
| Temperatura di Lavoro             | Da - 10 a +40                  |
| Luce d'Emergenza                  | Senza luce di emergenza        |
| Colore dell'Apparecchio           | Bianco                         |
| Alloggiamento                     | PS (polistirolo)               |
| Colore del Rivestimento           | Bianco                         |

## Dimensioni

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Dimensioni dei pannelli LED | 60x60cm |
| Lunghezza (mm)              | 595     |
| Larghezza (mm)              | 595     |
| Altezza (mm)                | 32      |

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore Nessun sensore

**Perché scegliere Lampadadiretta?**



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**