



Scheda tecnica Confezione Multipack 6x Proiettore LED 20W 2000lm 100D - 840 Bianco Freddo | IP66 - Simmetrico

[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

| | |
|-----------------------------------|--|
| SKU | 245716 |
| EAN | 8719157043656 |
| Marca | Senza marca |
| Nome del fabbricante | Multipack 6x Whitelabel - Floodlight 20W 4000K |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 2 anni |
| Vita Media Utile (ora) | 30000 |

Informazioni tecniche

| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia | LED Integrato |
| Potenza Lampada | 20 |
| Sostituto (Watt) | 40 |
| Voltaggio (V) | 220-240 |
| Dimmerabile | Non dimmerabile |
| Colore della Luce (Kelvin) | 4000K - Bianco Freddo |
| Codice Colore | 840 Bianco Freddo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Flusso Luminoso (Lumen) | 2000 |
| Efficienza (Lm/W) | 100 |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 100 |
| Inclinabile | Sì |

| | |
|------------------|----------------|
| Fattore Potenza | >0.90 |
| Tipo di Prodotto | Proiettori LED |

Dettagli sulla plafoniera

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Montaggio | Superficie |
| Connessione Infixso | Cavo |
| Distribuzione Luminosita | Simmetrico |
| Protezione da solidi e liquidi | IP66 |
| Protezione da impatti | IK07 - 2 Joule |
| Temperatura di Lavoro | Da - 20 a + 40 |
| Colore dell'Apparecchio | Nero |
| Alloggiamento | Alluminio |
| Colore del Rivestimento | Nero |
| Product Serie | Bright Choice |

Dimensioni

| | |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 130 |
| Larghezza (mm) | 30 |
| Altezza (mm) | 108 |

Informazioni sul sensore

Tipo di sensore Nessun sensore

Perché scegliere Lampadadiretta?



Specialista dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**