LAMPADADIRETTA.IT



Scheda tecnica Confezione Multipack 15x Downlight LED II Giro Inclinabile 15W 1200lm 60D - 930 Luce Calda | 135mm - Ritaglio 110mm - UGR <19

Visualizza il prodotto

Dati tecnici

| SKU | 248651 |
|-----------------------------------|--|
| EAN | 8719157048071 |
| Marca | Senza marca |
| Nome del fabbricante | Multipack 15x White label LED Downlight Round Tiltable 15W 1200lm 60D 930 UGR19 Cutout |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 2 anni |
| Vita Media Utile (ora) | 20000 |

Informazioni tecniche

| Luce d'Emergenza | Senza luce di emergenza |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Inclinabile | Sì |
| Tecnologia | LED Integrato |
| Sostituto (Watt) | 75 |
| Potenza Lampada | 15 |
| Voltaggio (V) | 220-240 |
| Dimmerabile | Non dimmerabile |
| Codice Colore | 930 Bianco Caldo |
| Colore della Luce (Kelvin) | 3000 Bianco Caldo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 90-99 - Perfetta resa cromatica |
| Colore Chiaro | Bianco |
| Impostazione del Colore | Colore unico |

| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 60 |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Flusso Luminoso (Lumen) | 1200 |
| Efficienza (Lm/W) | 80 |
| Indice di abbagliamento unificato | < 19 - per uffici, biblioteche e aule |
| Tipo di Prodotto | Downlight LED |

Dettagli sulla plafoniera

| Montaggio | Incasso |
|--------------------------------|-------------------|
| Spazio richiesto (mm) | 110 |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20 |
| Protezione da impatti | IK02 - 0.20 Joule |
| Temperatura di Lavoro | Da – 20 a + 40 |
| Colore dell'Apparecchio | Bianco |
| Colore del Rivestimento | Bianco |

Dimensioni

| Altezza (mm) | 75 |
|---------------|-----|
| Diametro (mm) | 135 |

Informazioni sul sensore

Tipo di sensore Nessun sensore

Perché scegliere Lampadadiretta?







Fino a 7 anni di garanzia
Sesi facili entro 14 giorni

