



Scheda tecnica Noxion Pannello a LED  
Delta Pro V4 Aluminium/Metallo  
Bianca 29W 4000lm - 840 Bianco  
Freddo | 60x60cm - Dali Dimmerabile -  
UGR <19

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                                                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| SKU                               | 248848                                                                                  |
| EAN                               | 8719157048392                                                                           |
| Marca                             | Noxion                                                                                  |
| Nome del fabbricante              | Noxion LED Panel Delta Pro V4 29W 4000lm 4000K 600*600 UGR<19 (4x18W eqv.) DALI dimbaar |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 6 anni                                                                                  |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                                                                                   |
| Product Serie                     | Delta Pro                                                                               |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Sostituto (Watt)              | 4x18                         |
| Potenza Lampada               | 29                           |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Sì, dimmerabile Dali         |
| Codice Colore                 | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Flusso Luminoso (Lumen)        | 4000              |
| Efficienza (Lm/W)              | 138               |
| Protezione da solidi e liquidi | IP40/IP20         |
| Protezione da impatti          | IK02 - 0.20 Joule |
| Connessione Infisso            | Connettore rapido |
| Finitura del Riflettore        | Opaca             |
| Fattore Potenza                | >0.90             |
| Tipo di Prodotto               | Pannelli LED      |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Montaggio                         | Incasso                               |
| Indice di abbagliamento unificato | < 19 - per uffici, biblioteche e aule |
| Copertura Ottica                  | PS (Polystyrene)                      |
| Temperatura di Lavoro             | Da - 20 a + 40                        |
| Luce d'Emergenza                  | Senza luce di emergenza               |
| Colore dell'Apparecchio           | Bianco                                |
| Alloggiamento                     | Alluminio, Metallo                    |
| Colore del Rivestimento           | Bianco                                |

## Dimensioni

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Dimensioni dei pannelli LED | 60x60cm |
| Lunghezza (mm)              | 595     |
| Larghezza (mm)              | 595     |
| Altezza (mm)                | 14      |

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**

## Informazioni sul sensore



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|

