



Scheda tecnica Downlight LED SIA  
Aluminium Bianca 20W 2200lm 60D -  
830-850 Regolabile Bianca | Ritaglio  
195mm - IP22 - Optional Dimmerabile

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| SKU                               | 247572                                       |
| EAN                               | 8720143841002                                |
| Marca                             | Nordlux                                      |
| Nome del fabbricante              | LED DOWNLIGHT   SIA   TRI-COLOR   Ø195   20W |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                                       |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                                        |

## Informazioni tecniche

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Luce d'Emergenza              | Senza luce di emergenza               |
| Inclinabile                   | No                                    |
| Tecnologia                    | LED Integrato                         |
| Sostituto (Watt)              | 60                                    |
| Potenza Lampada               | 20                                    |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                               |
| Dimmerabile                   | Opzionale                             |
| Codice Colore                 | 850 Bianco Freddo, 830 Bianco Caldo   |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 5000 Bianco Freddo, 3000 Bianco Caldo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica          |
| Colore Chiaro                 | Bianco                                |
| Impostazione del Colore       | Bianco regolabile                     |

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Lampadina inclusa                  | Sì                                    |
| Numero di lampadine                | 1                                     |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 60                                    |
| Flusso Luminoso (Lumen)            | 2200                                  |
| Efficienza (Lm/W)                  | 110                                   |
| Fattore Potenza                    | >0.90                                 |
| Indice di abbagliamento unificato  | < 19 - per uffici, biblioteche e aule |
| Copertura Ottica                   | PC (Policarbonato)                    |
| Tipo di Prodotto                   | Downlight LED                         |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Montaggio                      | Incasso        |
| Spazio richiesto (mm)          | 195            |
| Protezione da solidi e liquidi | IP22           |
| Protezione da impatti          | IK06 - 1 Joule |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 40 |
| Alloggiamento                  | Alluminio      |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco         |
| Colore del Rivestimento        | Bianco         |
| Connessione Infisso            | Euro maschio   |
| Product Serie                  | SIA            |

## Dimensioni

|               |     |
|---------------|-----|
| Altezza (mm)  | 118 |
| Diametro (mm) | 232 |

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore

Nessun sensore

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**