



Scheda tecnica Downlight LED SIA Aluminium Bianca 15W 1650lm 60D - 830-850 Regolabile Bianca | Ritaglio 195mm - IP22 - Optional Dimmerabile

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

SKU	247575
EAN	8720143843570
Marca	Senza marca
Nome del fabbricante	LED DOWNLIGHT   SIA   TRI COLOR   Ø195   15W
Garanzia Totale di Lampadadiretta	5 anni
Vita Media Utile (ora)	50000

## Informazioni tecniche

Luce d'Emergenza	Senza luce di emergenza
Inclinabile	No
Tecnologia	LED Integrato
Sostituto (Watt)	45
Potenza Lampada	15
Voltaggio (V)	220-240
Dimmerabile	Opzionale
Codice Colore	850 Bianco Freddo, 830 Bianco Caldo
Colore della Luce (Kelvin)	5000 Bianco Freddo, 3000 Bianco Caldo
Indice di Resa Cromatica (Ra)	80-89 - Buona resa cromatica
Colore Chiaro	Bianco
Impostazione del Colore	Bianco regolabile

Lampadina inclusa	Sì
Numero di lampadine	1
Angolo del Fascio luminoso (gradi)	60
Flusso Luminoso (Lumen)	1650
Efficienza (Lm/W)	110
Fattore Potenza	>0.90
Indice di abbagliamento unificato	< 19 - per uffici, biblioteche e aule
Copertura Ottica	PC (Policarbonato)
Tipo di Prodotto	Downlight LED

## Dettagli sulla plafoniera

---

Montaggio	Unità integrata
Spazio richiesto (mm)	195
Protezione da solidi e liquidi	IP22
Protezione da impatti	IK06 - 1 Joule
Temperatura di Lavoro	Da - 20 a + 40
Alloggiamento	Alluminio
Colore dell'Apparecchio	Bianco
Colore del Rivestimento	Bianco
Connessione Infisso	Euro maschio
Product Serie	SIA

## Dimensioni

---

Altezza (mm)	118
Diametro (mm)	210

## Informazioni sul sensore

---

Tipo di sensore

Nessun sensore

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista dell'illuminazione**



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**