



Scheda tecnica Philips Pannello a LED  
Coreline RC132V 34W 3600lm - 840 -  
Bianco Freddo | 120x30cm - UGR < 19



[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| SKU                               | 246040                                |
| EAN                               | 8720169013698                         |
| Marca                             | Philips                               |
| Nome del fabbricante              | RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3 |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                                |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                                 |
| Product Serie                     | RC132V                                |

## Informazioni tecniche

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                     | LED Integrato                |
| Voltaggio (V)                  | 220-240                      |
| Dimmerabile                    | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                  | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)     | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)  | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                  | Bianco                       |
| Impostazione del Colore        | Colore unico                 |
| Distribuzione Luminosità       | Simmetrico                   |
| Efficienza (Lm/W)              | 109                          |
| Protezione da solidi e liquidi | IP44                         |

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Protezione da impatti | IK03 - 0.35 joule             |
| Connessione Infixo    | Connettore a pressione 4 poli |
| Driver Incluso        | Sì                            |
| Fattore Potenza       | >0.90                         |
| Tipo di Prodotto      | Pannelli LED                  |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Montaggio                         | Incasso                               |
| Indice di abbagliamento unificato | < 19 - per uffici, biblioteche e aule |
| Copertura Ottica                  | PS (Polystyrene)                      |
| Temperatura di Lavoro             | Da - 10 a +40                         |
| Luce d'Emergenza                  | 3 Ore                                 |
| Colore dell'Apparecchio           | Bianco                                |
| Alloggiamento                     | Acciaio                               |
| Colore del Rivestimento           | Bianco                                |

## Dimensioni

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Dimensioni dei pannelli LED | 120x30cm |
| Lunghezza (mm)              | 1195     |
| Larghezza (mm)              | 295      |
| Altezza (mm)                | 16       |

## Informazioni sul sensore Perché scegliere Lampadadiretta?

Tipo di sensore

Nessun sensore



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**