



Scheda tecnica Interlight Pannello A LED Thinq Dream+ 30W 4200lm - 930-935-940 CCT | 120x30cm - UGR <19 - Dali Dimmerabile - incl. Driver & PIR Sensor



[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

SKU	261724
EAN	8720195279105
Codice Produttore	IL-PDT195PU
Marca	Interlight
Nome del fabbricante	Interlight Thinq Dream+ LED-paneel 30W (1195x295x33mm) CRI90 UGR<19 incl. driver en PIR sensor
Garanzia Totale di Lampadadiretta	5 anni
Vita Media Utile (ora)	50000

Informazioni tecniche

Tecnologia	LED Integrato
Sostituto (Watt)	2x36
Potenza Lampada	30W
Voltaggio (V)	220-240
Dimmerabile	Sì, dimmerabile Dali
Codice Colore	930 Bianco Caldo, 940 Bianco Freddo, 935
Colore della Luce (Kelvin)	3500 Bianco Caldo, 3000 Bianco Caldo, 4000 Bianco Freddo
Indice di Resa Cromatica (Ra)	90-99 - Perfetta resa cromatica
Colore Chiaro	Bianco
Impostazione del Colore	CCT
Flusso Luminoso (Lumen)	4200lm
Efficienza (Lm/W)	140

Protezione da solidi e liquidi	IP20
Fattore Potenza	>0.95
Tipo di Prodotto	Pannelli LED

Dettagli sulla plafoniera

Montaggio	Incasso
Indice di abbagliamento unificato	< 19 - per uffici, biblioteche e aule
Luce d'Emergenza	Senza luce di emergenza
Colore dell'Apparecchio	Bianco
Alloggiamento	Alluminio

Dimensioni

Dimensioni dei pannelli LED	120x30cm
Lunghezza (mm)	1195
Larghezza (mm)	295
Altezza (mm)	33

Informazioni sul sensore

Tipo di sensore	Interruttore crepuscolare, Sensore di movimento
-----------------	---

Perché scegliere Lampadadiretta?



Specialista dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

